

品种一览

N-ZA系列

型号	阻抗(Ω) at 100MHz	直流阻抗(m Ω) Max.	额定电流(A) Max.
N1608ZA800T01	80 $\pm$ 25%	500	600
N1608ZA121T01	120 $\pm$ 25%	600	500
N1608ZA221T01	220 $\pm$ 25%	600	400
N1608ZA331T01	330 $\pm$ 25%	600	400
N1608ZA601T01	600 $\pm$ 25%	800	200
N1608ZA102T01	1000 $\pm$ 25%	1200	200
N1608ZA252T02	2500 $\pm$ 25%	1100	200
N2012ZA400T06	40 $\pm$ 25%	80	600
N2012ZA800T03	80 $\pm$ 25%	150	300
N2012ZA121T03	120 $\pm$ 25%	200	300
N2012ZA221T02	220 $\pm$ 25%	300	200
N2012ZA431T05	430 $\pm$ 25%	250	500
N2012ZA601T01	600 $\pm$ 25%	500	200
N2012ZA102T01	1000 $\pm$ 25% (at 60MHz)	1000	200
N2012ZA252T02	2500 $\pm$ 25%	750	200

N-ZE系列

型号	阻抗(Ω)	直流阻抗(m Ω)	额定电流(A)
N1608ZE221T01	220 $\pm$ 25%	400	200
N1608ZE681T01	680 $\pm$ 25%	900	200
N2012ZE101T01	100 $\pm$ 25%	200	200
N2012ZE681T01	680 $\pm$ 25%	700	200

※环境工作温度(包含自身发热) : -55 $\sim$ +125 $^{\circ}$ C

※保存温度

卷带状态 : -5 $\sim$ +40 $^{\circ}$ C

散装带状态 : -55 $\sim$ +125 $^{\circ}$ C

品种一览

N-ZL系列

型号	阻抗(Ω) at 100MHz	直流阻抗(m Ω) Max.	额定电流(A) Max.
N1608ZL471T01	470 $\pm$ 25%	900	150
N2012ZL221T02	220 $\pm$ 25%	300	200

N-Z系列

型号	阻抗(Ω) at 100MHz	直流阻抗(m Ω) Max.	额定电流(A) Max.
N1608Z300T01	30 $\pm$ 25%	100	200
N1608Z800T01	80 $\pm$ 25%	200	200
N1608Z121T01	120 $\pm$ 25%	200	200
N1608Z301T01	300 $\pm$ 25%	300	200
N1608Z601T01	600 $\pm$ 25%	500	200
N1608Z102T01	1000 $\pm$ 25%	700	100
N2012Z260T06	26 $\pm$ 25%	50	600
N2012Z121T03	120 $\pm$ 25%	300	300
N2012Z221T02	220 $\pm$ 25%	400	200
N2012Z301T02	300 $\pm$ 25%	400	200
N2012Z601T02	600 $\pm$ 25%	600	200
N2012Z102T01	1000 $\pm$ 25%	1000	200
N2012Z202T01	2000 $\pm$ 25%	1200	200

※环境工作温度(包含自身发热) : -55 $\sim$ +125 $^{\circ}$ C

※保存温度

卷带状态 : -5 $\sim$ +40 $^{\circ}$ C

散装带状态 : -55 $\sim$ +125 $^{\circ}$ C