

積層チップビーズ<N-ZP,N-ZPSシリーズ>

品種一覧

N-ZPシリーズ

形名	インピーダンス(Ω) at 100MHz	直流抵抗(m Ω) Max.	定格電流(A) Max.
N1608ZP600T15	60 \pm 25%	100	1.5
N1608ZP221T15	220 \pm 25%	50	1.5
N2012ZP600T25	60 \pm 25%	20	2.5
N2012ZP121T25	120 \pm 25%	50	2.5
N2012ZP221T20	220 \pm 25%	50	2.0
N2012ZP301T20	300 \pm 25%	50	2.0
N2012ZP501T10	500 \pm 25%	150	1.0
N3216ZP500T25	50 \pm 25%	60	2.5
N3216ZP501T25	500 \pm 25%	60	2.5

N-ZPSシリーズ

形名	インピーダンス(Ω) at 100MHz	直流抵抗(m Ω) Max.	定格電流(A) Max.
N2012ZPS800T27	80 \pm 25%	25	2.7
N2012ZPS121T25	120 \pm 25%	32	2.5
N3216ZPS500T60	50 \pm 25%	10	6.0
N3216ZPS800T40	80 \pm 25%	10	4.0

※周囲動作温度(自己発熱を含む) : -55 \sim +125 $^{\circ}$ C ※保存温度 テーピング状態 : -5 \sim +40 $^{\circ}$ C バルク状態 : -55 \sim +125 $^{\circ}$ C
--